




| | |
|-----------------------|---|
| Дизайнер | Маурицио Кваргнале в сотрудничестве с командой разработки продуктов Catellani & Smith |
| Тип | напольный |
| Материалы | <p>цилиндр из сатинированного стекла, металлический стержень, окрашенный в черный цвет, детали из латуни</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: стойки в коллекции «Syphasfera» сделаны из латуни, окрашенной чёрной краской для наружных работ. Их можно устанавливать на улице или в воду. Для установки в воду мы рекомендуем использовать специальную рассчитанную на это модификацию, поставляемую по запросу.</p> |
| Источник света | <p>светодиодная лампа, G4, 12 В DC, 1x1 Вт / класс энергоэффективности G / 75 лм / 2700 К / CRI 80 / степень защиты IP65</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: степени защиты IP — патроны (цоколи) IP65 (не пригодны для погружения в воду); кабели и соединители IP68; драйверы IP67; лампы IP44 (обычно)</p> |
| Питание | трансформатор 12 В DC не входит в комплект |

Размеры



сфера Ø 8 см
Н общ. 60 см (провод 255 см)
Н общ. 75 см (провод 240 см)
Н общ. 105 см (провод 210 см)
Н общ. 135 см (провод 180 см)

Артикул

| | |
|---------|----------------------------|
| SYF60 | Н 60 см / стекло |
| SYF60I | Н 60 см / неровное стекло |
| SYF75 | Н 75 см / стекло |
| SYF75I | Н 75 см / неровное стекло |
| SYF105 | Н 105 см / стекло |
| SYF105I | Н 105 см / неровное стекло |
| SYF135 | Н 135 см / стекло |
| SYF135I | Н 135 см / неровное стекло |

Принадлежности для системы гель-бокс

| | |
|-----|--|
| ED6 | драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не диммируемый (макс. 9 ламп) |
| MB1 | гель-бокс мини, IP68 (макс. 2 подключения, включая соединители) |
| MB2 | гель-бокс мини, IP68 (макс. 6 подключений, включая соединители) |
| KP1 | удлинитель 5 м, гель-бокс мини, IP68 (макс 1 лампа) |

Принадлежности с быстроразъёмными контактными зажимами

| | |
|-------|--|
| ED6CR | драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не диммируемый, с быстроразъёмными соединителями (макс. 9 ламп) |
| CRM | блок быстроразъёмных контактных зажимов, IP68, 1 ВХОД и 5 ВЫХОДОВ (макс. 5 подключений) |
| CRS | одиночный быстроразъёмный контактный зажим, IP68 |
| KP2 | удлинитель 5 м, быстроразъёмные контактные зажимы IP68 (макс. 1 лампа) |